

【代理店卸価格】

商品名	型番	系統・規格	対象面	施工方法 (仕上げ)	標準 塗布量 (g/m ²)	希釈 (最大)	材料単価 (円/単位)		販売価格 (円/単位)					備 考
							最小ロット (g)	⇒ 1m ² あたり	30g	100g	250g	1kg	4kg	
■ 自動車用														
Core	SV1900	【艶・撥水】高純度無機ガラス 複数回施工の下地に最適	ボディ	専用スポンジ (拭き取り)	20 g/台	-	6,400 (100g)	1,280	-	6,400	-	-	-	
B-STYLE	SV2900	【艶・撥水】高純度無機ガラス 艶・撥油性重視タイプ	ボディ	専用スポンジ (拭き取り)	20 g/台	-	6,000 (100g)	1,200	-	6,000	-	-	-	
Ambassador	SV5200	【艶・撥水】高純度無機ガラス 業界唯一グラデーション構造	ボディ	専用スポンジ (拭き取り)	20 g/台	-	9,200 (100g)	1,840	-	9,200	-	-	-	
SVR-6	SVR-6	【撥水】ガラス面と化学結合 高耐久性のガラス用撥水コート	窓ガラス	専用スポンジ 塗り込み	5 ml/台	-	7,800 (100ml)	390	-	7,800	-	-	-	※標準塗布量はフロントガラス換算値
Jewelcoat	R-05	【撥水】特殊シリコン保護剤	ボディ メンテナンス	スプレー塗布 (拭き取り)	40 ml/台	50%	15,600 (4L)	100	-	-	-	-	15,600	
■ 建築内装用														
内装全般	SV2000 N	【艶・撥水】高純度無機ガラス 熱膨張追随仕様	水周り 建具/家具	専用スポンジ (拭き取り)	5 g	-	4,400 (100g)	220	-	4,400	10,200	35,400	134,400	
床面/浴槽	SV2500	【艶・撥水】高純度無機ガラス 防滑仕様	床面/浴槽	専用スポンジ (拭き取り)	5 g	-	4,000 (100g)	200	-	4,000	9,100	31,800	120,700	
■ 建築外装用														
ペイントプロテクション	SV9000	【艶・撥水】高純度無機ガラス 薬品・溶剤高耐久仕様	塗装上、 コンクリート	スポンジローラー	15 g	-	4,600 (100g)	690	-	4,600	10,600	36,700	139,500	
外装防錆保護	SV2000 G	【艶・撥水】高純度無機ガラス 熱膨張追随、抗菌仕様	塗装上、他	スポンジローラー	15 g	-	4,400 (100g)	660	-	4,400	10,200	35,400	134,400	
一般外壁防汚	XX50W	【艶無・親水】水性タイプ 雨水で自己洗浄、抗菌仕様	塗装上、 ジョイント等	スポンジローラー (2度塗り推奨)	20 ml (40 ml)	-	5,800 (1L)	230	-	-	-	5,800	22,200	※2度塗り推奨 (㎡単価は2度塗り前提の換算値)
コンクリート保護	MX30W	【艶無・親水】水性タイプ コンクリート耐水、抗菌仕様	コンクリート 素焼タイル	スポンジローラー	200 ml ※コンクリート塗布時	-	2,900 (1L)	580	-	-	-	2,900	11,100	
■ 工業用														
設備保護 (防錆/防汚)	SV2000 G	【艶・撥水】高純度無機ガラス 熱膨張追随仕様	塗装上、 金属、FRP	専用スポンジ スポンジローラー	5 g 15 g	-	4,400 (100g)	220 660	-	4,400	10,200	35,400	134,400	
離型表面処理	SV1600 C	【艶・撥水】高純度無機ガラス 熱付着力UP仕様	金属素地、 (金型等)	専用スポンジ (拭き取り)	5 g	-	4,400 (100g)	220	-	4,400	10,200	35,400	134,400	
■ 副資材														
濡れ色防止プライマー	P-65WP	【クリアー/水性2液】 素地の濡れ色防止、定着力UP	塗装上 吸込み有り	スポンジローラー	25 g 50 g	-	18,500 (4kg)	120 230	-	-	-	-	18,500	
ストリップリムーバー	E-60	凹凸に入り込み素地を痛めずに 落書き除去、専用リムーバー	コーティング面	スポンジローラー	100 g	-	11,700 (4kg)	290	-	-	-	3,100	11,700	